TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS1212HD

MODEL	ZS1212HD
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	13,80 m
A –Platform Yüksekliği –Açık	11,80 m
B –Platform Yüksekliği –Kapalı	1,52 m
C –Platform Uzunluğu	2,30 m
D –Platform Genişliği	1,12 m
Platform Uzatma	0,91 m
E –Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,66 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	2,13 m
F –Uzunluk	2,49 m
G –Genişlik	1,15 m
H –Aks Merkezleri Aralığı	1,85 m
I –Yerden Yükseklik -Kapalı	0,11 m
J –Yerden Yükseklik -Açık	0,02 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	350 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg
Maksimum Kişi Sayısı	3
Sürüş Hızı -Kapalı	3,5 km/h
Sürüş Hızı -Açık	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı -İç	0,10 m
Dönme Yarıçapı -Dış	2,20 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru	24V / 4,5kW
Kaldırma/İndirme Süresi	62s / 42s
Tırmanma Kabiliyeti	%25 (14º)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)	1.5º / 3º
Kumanda Sistemi	Oransal
Sürüş	Ön Tekerler
Fren	Arka Tekerler
Lastikler	381mm x 127 mm
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	4 x 12 V-300Ah
Şarj Cihazı	24V / 30A
AĞIRLIK	
Ağırlık	2.970 kg





